



DIGITALE INDICATOR 3010

Weeg Indicator type 3010



paneel inbouw uitvoering

- » LCD display met 16 mm hoge cijfers
- » Roestvast stalen behuizing, IP 65 dicht
- » IJktoelating CE klasse III, 0,22 μ V/e, 8000 e
- » 4 afslagcontacten: afvullen, niveaubewaking
- » Automatische navolcorrectie bij afvullen
- » 3 signaal led's voor doseren en checkwegen
- » 2 weegschalen aansluitbaar
- » Uitgangen: RS 232, USB, Profibus, Analoo, 2 x 4 programmeerbare I/O's
- » Ingebouwde voeding 100-240 VAC, 50/60 Hz



DIGITALE INDICATOR 3010



Beschrijving

CE gecertificeerd op basis van EN 45501, toepasbaar voor ijkwet-
telijk gekeurde weegschalen, klasse III, 0,22 μ V/e, max 8000 e.
Uitgebreide instel- en programmeringsmogelijkheden maken
deze indicator tot een zeer praktisch bruikbaar weeginstrument.

De vele uitgangsmogelijkheden, de instelbare setpoints en nog
veel meer functies maken het tot een universeel inzetbaar toestel.

Functies

- > Wegen, tarreren, artikelen (af)tellen, check wegen,
terugwegen/uitwegen, doseren, afvullen met setpoints en
automatische navalcorrectie, niveaubewaking, printen.

Technische gegevens

- > Afmetingen: 200 x 150 x 65 mm, tafel en wanduitvoering
- > Ingebouwde voeding 100-240 VAC, optie 12 of 24 VDC
- > Netsnoer 2 m lang met randaarde stekker
- > Temperatuur in bedrijf: -10° . . +40°C
- > Interne datum/tijd klok met battery back up
- > Interne resolutie 16.000.000 d
- > Meetsnelheid 80 Hz
- > LCD display met 16 mm hoge cijfers en achtergrondverlichting
- > Voeding krachtopnemers 5 VDC
- > Aansluiting opnemers 4 draads, of 6 draads met sense return

Metrologiewet

- > IJktoelating nr. D07-09.011, klasse III, max 8000 e
- > Ingangsgevoeligheid > 0,22 μ V/e, bereik 0-80 mV, > 20 Ohm

Standaard uitvoering

- > Kompakte behuizing van roestvast staal, IP 65 sproeiwaterdicht,
luchtdrukcompensatiemembraam tegen condens vorming
- > Tafel of wand uitvoering (kabelinvoeren boven/beneden)
- > 10 waterdichte frontfolietoetsen
- > 3 signaal led's in het frontpaneel
- > Aansluiting voor 1 weegschaal
- > Aflezing omschakelbaar van "kg" naar "Lb"

Opties

- > Tweede weegschaal ingang
- > Paneel inbouw uitvoering
- > Konnektor met herkenningschip in de weegschaal kabel
- > Groot 2e display met 12 cm hoge LED cijfers
- > Ingang / uitgang module (o.a. setpoints, afvullen e.d.)
- > RS 232 data poort
- > Profibus DP data poort
- > Ethernet data poort
- > USB data poort
- > Analoge weegsignaal uitgang 0(4) - 20 mA (apart afregelbaar)
- > Voeding aansluiting 12 VDC, 24 VDC of 48 VDC
- > Voeding aansluiting voor UK, US, CH
- > Wand / statief console, draaibaar
- > Drie-licht statief : te laag / goed / te zwaar
- > Kabel voor setpoint aansluiting
- > Data kabel voor computeraansluiting
- > Data kabel voor printer aansluiting

Bestel informatie

Bestelnummer	Uitvoering	Beschrijving
3010.01.002	Dichtheidklasse IP 65	Roestvast stalen weegterminal in tafel of wanduitvoering
2503.40.001		Roestvast stalen wand/tafel montage beugel

WEEGTECHNIEK HOLLAND B.V.
Patroonsweg 23 3892 DA Zeewolde

Tel. 036 522 20 30
Fax. 036 522 20 60

Email info@soehnle.nl
Website www.weegtechniek.nl