

PLATFORM WEEGSCHAAL type SA 235



WATERPROOF IP 67



- ▶ Weegvermogens: 1,5 - 3 - 7,5 - 15 kg
- ▶ Aflezing vanaf 0,1 gram nauwkeurig
- ▶ Voor interne weging
- ▶ Weegvlak 22 x 18 cm
- ▶ Huis en weegvlak uitwendig RVS
- ▶ Waterbestendig IP 67 (onderdompeling)
- ▶ Ingebouwde accu en acculader

SATEX

- ▶ **Hoge resolutie instelbaar**
- ▶ **Uitwendig volledig roestvast staal**
- ▶ **Dichtheid klasse IP 67**
- ▶ **Tel-wegen**
- ▶ **Instelbare gewichtsgrenzen**
- ▶ **Ingebouwde accu en acculader**



Overzichtelijke bediening en aflezing

Roestvast stalen weegvlak

Roestvast stalen behuizing

Druktoetsen met voelbaar schakelpunt

Supersnel LED display

AFLEZING

Grote, duidelijk afleesbare LED cijfers van 15 mm hoog. Displaysnelheid 10 Hz met instelbare demping.

De aflezing is tarreerbaar (nulstellen) over het hele weegbereik. De automatische nulstelling houdt de aflezing bij onbelaste schaal op nul.

NAUWKEURIGHEID

Keuze uit 3 instellingen van de aflees nauwkeurigheden: *)

- H1 = standaard aflezing
- H2 = 2 x nauwkeuriger
- H5 = 5 x nauwkeuriger

* 2 weegbereiken: 1e bereik is 2 x nauwkeuriger als 2e bereik

In te stellen via het gebruikersmenu.

BEDIENINGSTOETSEN

Echte schakelaars, geen folietoetsen:

- nulstellen (rond het nulpunt)
- tarreren (nulstellen over hele weegbereik)
- tel-wegen en checkwegen
- omschakelen: wegen - check / telwegen

- Automatische omschakeling naar het 2e weegbereik en terug

WATERBESTENDIG IP 67

De buitenste behuizing is volledig van roestvast staal met afgeronde hoeken. De elektronica is in een 2e binnen-behuizing geplaatst, die volledig waterdicht is gesealed. Het toestel mag gedurende 1 uur worden ondergedompeld in schoon water op 1 m diepte zonder dat binnenkomend water schade aan het toestel veroorzaakt.

MENUFUNCTIES

- Keuze afleesnauwkeurigheid
- Instellen 2 grenswaarden voor checkwegen
- Nulstel automatisch : uit - aan
- Displaysnelheid : regelbaar
- Auto off weegschaal: uit - instelbare tijd
- Kalibreren met ijkgewichten

VOEDING

Ingebouwde accu en acculader voor max. 170 uur zelfstandig bedrijf.

Levering inclusief 230 V netsnoer met opbergvak onderin de weegschaal.

Na een (instelbare) tijd niet in gebruik te zijn geweest schakelt de weegschaal automatisch uit om de accu te sparen.

Deze auto off functie is uitschakelbaar.

UITVOERINGEN		TECHNISCHE GEGEVENS				
Bestelnummer	Weegvlak	Weegvermogen	Aflezing per:			
			Multi interval type:			
			H1	H2	H5	
SA 235 - 1	22 x 18 cm	0 - 1,5 kg	0... 0,75 kg 0,75... 1,5 kg	0,5 g 1 g	0,2 g 0,5 g	0,1 g 0,2 g
SA 235 - 3		0 - 3 kg	0... 1,5 kg 1,5... 3 kg	1 g 2 g	0,5 g 1 g	0,2 g 0,5 g
SA 235 - 7		0 - 7,5 kg	0... 3 kg 3... 7,5 kg	2 g 5 g	1 g 2 g	0,5 g 1 g
SA 235 - 15		0 - 15 kg	0... 7,5 kg 7,5... 15 kg	5 g 10 g	2 g 5 g	1 g 2 g
Nauwkeurigheid	Beter dan + of - 1 schaaldeel, H5 beter dan +/- 2 schaaldelen					
Kalibratie	1 of 3 punts justering via het menu m.b.v. ijkgewichten klasse M1					
Afmetingen	23,5 x 28,5 x 11 cm (bxdxh) eigen gewicht 3,6 kg					
Constructie	Roestvast stalen behuizing en weegvlak, binnenbehuizing IP 68 kunststof, 4 stelvoeten en een waterpas, krachtopnemer met overlast beveiliging, opbergvak voor netsnoer in de bodem.					
Aflezing	LED display met 15 mm hoge cijfers, 3 signaal LED's voor checkwegen					
Demping	Snelheid en demping van de aflezing verstelbaar bij onrustige omgeving, automatische nulstelling instelbaar en uitschakelbaar					
Auto off	Automatische uitschakeling weegschaal bij niet gebruik, instelbaar: uit, 5, 10, 20, 60 minuten					
Voeding	Ingebouwde accu en acculader voor 170 uur zelfstandig bedrijf. Laadtijd 16 uur.					
IJKwet	voor interne weging					
Verpakking	Kartonnen doos, 34 x 28 x 16 cm (bxdxh), bruto 3,9 kg					