

Platformweegschaal Soehnle: type 9055, 9056, 9057



Weegvlak 28 x 31 x 3,5 cm
type 9055



Weegvlak 52 x 40 x 7 cm
type 9056



Weegvlak 66 x 55 x 8,5 cm
type 9057

Voordelige weegschaal met snelle aflezing en grote cijfers

Kenmerken:

- ▶ **Moderne 4-loadcell techniek**
waardoor zeer lage hoogte van het weegplatform, dichtheidsklasse IP 42
- ▶ **Overload:**
Effectieve overbelastingbeveiliging onder iedere krachtopnemer afzonderlijk.
- ▶ **Bediening:**
Eenvoudige bediening met één toets voor nulstellen, tarreren en aan/uitschakelen.

Technische gegevens:

- ▶ LCD display met 20 mm hoge cijfers
- ▶ Ingebouwde accu met lader voor 50 uur bedrijf, laadtijd 5,5 uur
- ▶ Net-adapter 100-240 VAC 50/60 Hz wordt meegeleverd
- ▶ Roestvast stalen weegvlakken. Onderbouw bij type 9055 van verzinkt staal, de overige van gelakt staal
- ▶ De in tijd (1 - 30 min.) instelbare automatische uitschakeling bij geen gebruik kan ook uitgezet worden.

Opties:

- ▶ RS 232 seriële dataport:
Bestel nr. 2563.21.004 € 45,-
- ▶ RS 232 kabel 3 m 9 polige D-connector
Bestel nr. 2550.03.014 € 75,-
- ▶ Net-adapter voor UK
Bestel nr. 2557.25.002 € 18,- (meerprijs)

Standaard uitvoering



Opties



Weegvlak 28 x 31 x 4 cm
type 9055 Plus

Model	Weegbereik (Max) kg	Aflezing per (d) gram	Lineariteit gram	Eigen gewicht kg	Weeg platform (l x b x h) cm	Prijs € ex BTW af Zeewolde	Bestel nummer
9055-15	15	5	15	2,4	28 x 31 x 3,5	185,-	9055.01.001
9055-30	30	10	30			190,-	9055.02.001
9055-60	60	20	60			195,-	9055.03.001
9055-15 Plus	15	5	15	5,1	28 x 31 x 4	275,-	9055.01.005
9055-30 Plus	30	10	30			280,-	9055.02.005
9055-60 Plus	60	20	60			285,-	9055.03.005
9056-30	30	10	30	11	52 x 40 x 7	395,-	9056.02.001
9056-60	60	20	60			400,-	9056.03.001
9056-150	150	50	150			410,-	9056.04.001
9057-150	150	50	150	27	66 x 55 x 8,5	665,-	9057.04.001
9057-200	200	100	300			675,-	9057.05.001