

# Precisie balans Kern: type EW-N en EG-N



Weegvlak 18 x 16 cm  
type C



Edelsteenschaaltje  
AEJ-A05



Weegvlak 12 cm Ø  
type A



Type A met windkap met  
schuifdeuren (optie)



Draaiknop bedient  
kalibratie systeem

## De klassieke balans met het *snelle stemvork weegstelsel* en interne justering.

### Kenmerken:

- ▶ **Justering:**  
Type EG: ingebouwd kalibratie gewicht, draaiknop bedient.  
Type EW: met externe ijkgewichten.
- ▶ **Zeer snel reagerende aflezing** door stemvork frequentie meetsysteem.
- ▶ **Tochtbescherming:**  
Model A wordt standaard geleverd met windkap met afneembare deksel, met opening om te pipetteren.  
Weegruimte binnen de kap: 16 x 13 x 8 cm.  
De windkap is afneembaar.
- ▶ **Data communicatie:**  
RS 232 poort standaard meegeleverd

### Technische gegevens:

- ▶ LCD display met 17 mm hoge cijfers en achtergrondverlichting.  
Een oplopende streep geeft aan tot hoever de weegschaal al belast is.
- ▶ **Afmetingen weegplatform:**  
**A: 12 cm Ø**  
**B: 17 x 14 cm**  
**C: 18 x 16 cm.**
- ▶ Afmetingen gehele balans:  
A en B: 18 x 24 x 7,5 cm  
C : 19 x 26,5 x 9 cm (excl. windkap)  
Eigen gewicht ca. 1,3 kg.  
Omgevingstemp 10°C - 30°C.

### Opties:

- ▶ **Transparante werkhoes** wordt standaard meegeleverd, en is ook na te leveren:  
A en B : EG-A05 € 50,- (per 5 st.)  
C : EG-A09 € 50,- (per 5 st.)
- ▶ **Haak voor onder-bodem weging**  
A en B : EG-A07 € 40,-  
C : EG-A08 € 40,-
- ▶ **Interne accu** voor 32 bedrijf (zonder verlichting)  
A en B : EG-A04 € 110,-  
C : EG-A06 € 110,-
- ▶ **Grote windkap** met 3 schuifdeuren voor type A  
Weegruimte binnen de kap: 15 x 14 x 13 cm  
A : EG-A03 € 235,-
- ▶ **Ethernet <-> RS232 adapter** voor Ethernet koppeling YKI-01 € 390,-
- ▶ **Edelsteen schaal**, Aluminium 83x66x23 mm Eur 40,-

### Standaard uitvoering:



### Opties:



Model	Weeg bereik (Max) gram	Aflezing per (d) gram	Ijkwaarde per (e) gram	Min ijkwaardig gram	Reproduceerbaarheid gram	Lineariteit gram	Weeg platform type	Prijs € ex BTW af Zeewolde	Opties			
									Wettelijke ijkkeuring		Kalibratie Certificaat	
									klasse II	Prijs €	DKD	Prijs €
EW 220-3NM	220	0.001	-	-	0.001	± 0,002	12 cm Ø	620,-	-	-	963-127	72,-
EW 420-3NM	420	0.001	-	-	0.001	± 0,003	12 cm Ø	690,-	-	-	963-127	72,-
EW 620-3NM	620	0.001	-	-	0.001	± 0,003	12 cm Ø	770,-	-	-	963-127	72,-
EW 820-2NM	820	0.01	-	-	0.01	± 0,01	17x14 cm	540,-	-	-	963-127	72,-
EW 2200-2NM	2200	0.01	-	-	0.01	± 0,01	18x16 cm	660,-	-	-	963-127	72,-
EW 4200-2NM	4200	0.01	-	-	0.01	± 0,02		740,-	-	-	963-127	72,-
EW 6200-2NM	6200	0.01	-	-	0.01	± 0,03		810,-	-	-	963-128	88,-
EW 12000-1NM	12000	0.1	-	-	0.1	± 0,2		635,-	-	-	963-128	88,-

Ijkwaardige uitvoeringen: bij aankoop mee-bestellen. Keuring achteraf is niet mogelijk.

EG 220-3NM	220	0.001	0.01	0.02	0.001	± 0.002	12 cm Ø	760,-	965-216	66,-	963-127	72,-
EG 420-3NM	420	0.001	0.01	0.02	0.001	± 0.003		830,-	965-216	66,-	963-127	72,-
EG 620-3NM	620	0.001	0.01	0.1	0.001	± 0.004		930,-	965-201 (I)	110,-	963-127	72,-
EG 2200-2NM	2200	0.01	0.1	0.5	0.01	± 0.01	18x16 cm	820,-	965-216	66,-	963-127	72,-
EG 4200-2NM	4200	0.01	0.1	0.5	0.01	± 0.02		880,-	965-216	66,-	963-127	72,-