

Low cost precisie balans: type PFB



Weegvlak 15,5 x 14,5 cm, type C



Hulpdisplay



Weegvlak 8 cm Ø, type A



Weegvlak 12 cm Ø, type B

Low cost model met eenvoudige bediening, IJkwaardig.

Kenmerken

- ▶ **Comfortabele bediening:**
Alle hoofdfuncties hebben een eigen toets op het frontpaneel.
- ▶ **Compacte afmetingen:**
Neemt weinig ruimte in beslag.
- ▶ **Capaciteitsweergave:**
Een oplopende streep geeft aan tot hoever de weegschaal al belast is.

- ▶ **Tochtbescherming:**
Modellen A en B worden standaard geleverd met windkap met afneembare deksel, met opening om te pipetteren.
Weegruimte binnen de kap: 15,8 x 14,3 x 6,4 cm.
De windkap is afneembaar.

Technische gegevens

- ▶ LCD display met 15 mm hoge cijfers en achtergrondverlichting.
- ▶ **Afmetingen weegplatform:**
A: 8 cm Ø
B: 12 cm Ø
C: 15,5 x 14,5 cm.
- ▶ **Afmetingen gehele balans:**
20 x 19 x 8,7 cm (excl. windkap)
Eigen gewicht ca. 2 kg.
Omgevingstemp 5°C - 35°C.

Standaard uitvoering:



Opties:



Optie

- ▶ **Bluetooth dataport**
Type PFB-A10 € 95,-
- ▶ **Hulp display**
Type PFB-A08 € 115,-

Model	Weeg bereik (Max) gram	Min ijkwaardig gram	Aflezings per (d) gram	Ijkwaarde per (e) gram	Reproductiebaarheid gram	Lineariteit gram	Weeg platform type	Prijs € ex BTW af Zeewolde	Opties				
									Wettelijke keuring		Kalibratie Certificaat		
									klasse II	Prijs €	EN 45501	Prijs €	
PFB 120-3	120	-	0.001	-	0.001	± 0,003	8 cm Ø	280,-	-	-	KC IIA	72,-	
PFB 200-3	200	-	0.001	-	0.001	± 0,003		290,-	-	-	KC IIA	72,-	
PFB 300-3	300	-	0.001	-	0.002	± 0,003		320,-	-	-	KC IIA	72,-	
PFB 1200-2	1200	-	0.01	-	0.01	± 0,03	12 cm Ø	245,-	-	-	KC IIA	72,-	
PFB 2000-2	2000	-	0.01	-	0.01	± 0,03		255,-	-	-	KC IIA	72,-	
PFB 3000-2	3000	-	0.01	-	0.01	± 0,03		280,-	-	-	KC IIA	72,-	
PFB 6K0.05	6000	-	0.05	-	0.05	± 0,15	15 x 14 cm	250,-	-	-	KC IIB	88,-	
PFB 6000-1	6000	-	0.1	-	0.1	± 0,3		220,-	-	-	KC IIB	88,-	
↓ Ijkwaardige uitvoeringen: bij aankoop mee-bestellen. Keuring achteraf is niet mogelijk.													
PFB 600-2M	600	0.5	0.01	0.1	0.01	± 0,02	12 cm Ø	270,-	965-216	66,-	KC IIA	72,-	
PFB 600-1M	600	5	0.1	0.1	0.1	± 0,1		340,-	965-216	66,-	KC IIA	72,-	
PFB 6000-1M	6000	5	0.1	1	0.1	± 0,3	15 x 14 cm	260,-	965-217	77,-	KC IIB	88,-	
PFB 6000-0M	6000	50	1	1	1	± 1		330,-	965-217	77,-	KC IIB	88,-	