


# Precisie balans : type PLJ-C en PLJ-G



Weegvlak 20 x 20 cm  
type B (GM)



Weegvlak 13 x 13 cm  
type A (CM)



Weegvlak 20 x 20 cm,  
type B (CM)

Soortelijk gewicht  
meet-set



## Ijkwaardige balansen met automatische interne justering.

### Kenmerken:

- ▶ **Automatische interne justering** met intern kalibratie gewicht. Geeft altijd zekerheid dat de balans correct gejusteerd is.
- ▶ **Tochtbescherming:** Typen met 0,001 g schaalverdeling worden geleverd met windkap. Weegruimte binnen de kap: 14 x 14 x 6,5 cm. De windkap is afneembaar.
- ▶ **Ingebouwde accu** 35 uur bedrijfstijd, 12 uur laadtijd, alleen bij type ...-GM

### Technische gegevens:

- ▶ LCD display met 17 mm (type CM) en 19 mm hoge cijfers en achtergrond verlichting. Model CM met multi info display.
- ▶ **Afmetingen weegplatform:**  
**A: 12,8 x 12,8 cm**  
**B: 19,5 x 19,5 cm.**
- ▶ Afmetingen gehele balans: 21 x 34 x 8,5 cm (excl. windkap) Eigen gewicht ca. 3,6 kg. Omgevingstemp 5°C - 35°C.

### Opties:

- ▶ Transparante werkhoes wordt standaard meegeleverd, en is ook na te leveren: ALS-A02S05 (5 st.) € 35,-
- ▶ Soortelijk gewicht set voor model met: d = 0,001 g, alleen voor s.g ≥ 1 Type PLS-A01 € 530,-
- ▶ Opslag alibi-geheugen, aanvraag
- ▶ WLAN verbinding, aanvraag
- ▶ Printer, aanvraag



### Standaard uitvoering



### Opties



Model	Weeg bereik (Max) gram	Aflazing per (d) gram	Ijkwaarde per (e) gram	Min ijkwaardig gram	Reproduceerbaarheid gram	Lineariteit gram	Weeg platform type	Prijs € ex BTW af Zeewolde	Opties					
									Wettelijke ijkkeuring		Kalibratie Certificaat			
									klasse II	Prijs €	EN 45501	Prijs €		
↓ Ijkwaardige uitvoeringen: bij aankoop mee-bestellen. Keuring achteraf is niet mogelijk.														
PLJ 300-3CM	360	0.001	0.01	0.05	0.001	± 0,004	13 x 13 cm	710,-	965-216	66,-	KC IIA	72,-		
PLJ 600-3CM	600	0.001	0.01	0.05	0.002	± 0,004		750,-	965-216	66,-	KC IIA	72,-		
PLJ 700-3CM	750	0.001	0.01	0.05	0.02	± 0,004		730,-	965-216	66,-	KC IIA	72,-		
PLJ 600-2GM	600	0.01	0.1	0.5	0.02	± 0.02	20 x 20 cm	540,-	965-216	66,-	KC IIA	72,-		
PLJ 3000-2CM	3500	0.01	0.1	0.5	0.01	± 0.04		710,-	965-216	66,-	KC IIA	72,-		
PLJ 6000-1GM	6000	0.1	1	5	0.2	± 0.2		540,-	965-217	77,-	KC IIB	88,-		