



Weegvlak 16 cm Ø
type B



Weegvlak 11 cm Ø
type A



Weegvlak 20 x 18 cm
type C



Eenvoudige bediening, ook ijkwaardige typen en met automatische interne justering (type PLJ).

Kenmerken:

- ▶ **Ergonomische toets indeling:**
Geschikt voor links- en rechtshandigen.
- ▶ **Tochtbescherming:**
Model A wordt standaard geleverd met windkap met afneembare deksel, met opening om te pipetteren.
Weegruimte binnen de kap: 15 x 6 cm.
De windkap is afneembaar.
- ▶ Type PLJ met **automatische justering**
Type PLS met externe justering met kalibratie gewichten

Technische gegevens:

- ▶ LCD display met 17 mm hoge cijfers en achtergrondverlichting.
- ▶ **Afmetingen weegplatform:**
A: 8 cm Ø
B: 11 cm Ø
C: 16 cm Ø
D: 20 x 17,5 cm.
- ▶ Afmetingen gehele balans:
21 x 34 x 10 cm (excl. windkap)
Eigen gewicht ca. 4,5 kg.
Omgevingstemp 5°C - 35°C.

Opties:

- ▶ Transparante werkhoes wordt standaard meegeleverd, en is ook na te leveren: PLJ-A01 € 60,- (per 5 st)
- ▶ Haak voor onder-bodem weging PLJ-A02 € 30,- (alleen bij typen met *)
- ▶ Soortelijk gewicht set voor model met:
d = 0,001 g ALT-A02 € 350,-
d = 0,01 g PLT-A01 € 350,-
- ▶ RS 232 <-> Ethernet adapter voor Ethernet koppeling YKI-01 € 390,-
- ▶ Printer, op aanvraag

Standaard uitvoering:



Opties:



| Model | Weeg bereik (Max) gram | Aflezing per (d) gram | Ijkwaarde per (e) gram | Min ijkwaardig gram | Reproducerbaarheid gram | Lineariteit gram | Weeg platform afmetingen | Prijs € ex BTW af Zeewolde | Opties | | | |
|---|------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------|---------|------------------------|---------|
| | | | | | | | | | Wettelijke ijkkeuring | | Kalibratie Certificaat | |
| | | | | | | | | | klasse II | Prijs € | EN 45501 | Prijs € |
| PLS 420-3F | 420 | 0.001 | - | - | 0.001 | ± 0,004 | 11 cm Ø | 590,- | - | - | KC IIA | 72,- |
| PLS 720-3A * | 720 | 0.001 | - | - | 0.001 | ± 0,002 | | 850,- | - | - | KC IIA | 72,- |
| PLS 1200-3A * | 1200 | 0.001 | - | - | 0.001 | ± 0,003 | | 870,- | - | - | KC IIA | 72,- |
| PLS 4200-2F * | 4200 | 0.01 | - | - | 0.01 | ± 0,04 | 16 cm Ø | 590,- | - | - | KC IIA | 72,- |
| PLS 6200-2A * | 6200 | 0.01 | - | - | 0.01 | ± 0,03 | | 870,- | - | - | KC IIB | 88,- |
| PLS 8000-2A * | 8000 | 0.01 | - | - | 0.01 | ± 0,04 | | 1.050,- | - | - | KC IIB | 88,- |
| PLS 20000-1F * | 20000 | 0.1 | - | - | 0.1 | ± 0,4 | 20 x 18 cm | 590,- | - | - | KC IIB | 88,- |
| ↓ Ijkwaardige uitvoeringen: bij aankoop mee-bestellen. Keuring achteraf is niet mogelijk. | | | | | | | | | | | | |
| PLJ 420-3F | 420 | 0.001 | - | - | 0.001 | ± 0.003 | 11 cm Ø | 700,- | - | - | KC IIA | 72,- |
| PLJ 720-3A * | 720 | 0.001 | - | - | 0.001 | ± 0.002 | | 990,- | - | - | KC IIA | 72,- |
| PLJ 1200-3A * | 1200 | 0.001 | - | - | 0.001 | ± 0.003 | | 1.005,- | - | - | KC IIA | 72,- |
| PLJ 2000-3A * | 2100 | 0.001 | - | - | 0.002 | ± 0.004 | 8 cm Ø | 1.700,- | - | - | KC IIA | 72,- |
| PLJ 4200-2F | 4200 | 0.01 | - | - | 0.02 | ± 0.04 | 16 cm Ø | 690,- | - | - | KC IIA | 72,- |
| PLJ 6200-2A * | 6200 | 0.01 | - | - | 0.01 | ± 0.03 | | 990,- | - | - | KC IIB | 88,- |
| PLJ 720-3AM | 720 | 0.001 | 0.1 | 0.05 | 0.001 | ± 0,002 | 11 cm Ø | 1.050,- | 965-216 | 66,- | KC IIA | 72,- |
| PLJ 3000-2FM | 3100 | 0.01 | 0.1 | 0.5 | 0.01 | ± 0,03 | 16 cm Ø | 660,- | - | - | KC IIA | 72,- |
| PLJ 6200-2AM | 6200 | 0.01 | 0.1 | 0.5 | 0.01 | ± 0,03 | 16 cm Ø | 1.050,- | 965-217 | 77,- | KC IIB | 88,- |