

DIGITALE INDICATOR type 2780

Gewicht aflees-unit in IP 65 waterdichte, volledig roestvast stalen behuizing



- > Extra grote, 30 mm hoge cijfers met achtergrond verlichting
- > Roestvast stalen behuizing, IP 65 water- en stofdicht
- > Ingebouwde netvoeding 100 - 240 V AC
- > Luchtdrukcompensatie via gasdoorlatend membraan
- > Communicatie poorten 2 x RS 232, Profibus DP
- > IJktoegelaten klasse III, Ex klasse 2 en 22



DIGITALE INDICATOR type 2780



Eigenschappen

Toets functies:

- > aan / uit
- > nulstellen
- > eenheden omschakelen
- > tarreren
- > data zenden
- > aflezing 10 x nauwkeuriger

Display en behuizing

- > Horizontale streep die in % de bruto belasting weergeeft, of het nog vrije deel van het alibi geheugen
- > Display cijfers 30 mm hoog, met achtergrond verlichting
- > Tafel of wand uitvoering, beide volledig in roestvast staal
- > IP 65 waterdicht, met luchtdrukcompensatie membraan
- > Ingebouwde 100 - 240 VAC voeding

Ijktolating nr. D01-09-09

- > Krachtopnemer kabel max. 100 m
- > Impedantie bereik 87 - 1200 Ω
- > Ingangsignaal 0,4 - 3 mV, kleinste schaaldeel 0,4 μ V/e
- > Max. 6000 schaaldelen, krachtopnemer voeding AC of DC

Accessoires

- > Montage beugel voor wand of op statief
- > Data uitgang kabel
- > Alibi geheugen module voor max 800.000 wegingen
- > Geheugen module weegschaal gegevens, met kabel
- > Ex II uitvoering, voor gebruik in zone 2 en 22

Service

- > Externe kalibratie en onderhoud mogelijk
- > Elektronische weergave van de weegschaal gegevens
- > Alle weegdata en files zijn uitleesbaar en inschrijfbaar
- > Back up kopieën kunnen worden opgeslagen in de indicator

Technische gegevens

- > Afmetingen behuizing: 296 x 250 x 100 mm, IP 65
- > Krachtopnemer voeding AC 5 V 33 Hz met sense return
- > EU ijktolating op basis van 90/384/EEC
- > Max 4 krachtopnemers van 350 Ohm aansluitbaar
- > Alle afregel data opgeslagen in uitneembare geheugenmodule

Ijkestekker

- > Geheugen module maakt omwisselen van indicator zonder verlies van afregeling en ijkeuring mogelijk

Data / printer interface

- > Voor computer en printer: 2 x RS232, Profibus DP

Afdichting klasse

- > IP 65 water en stofdicht volgens EN 60 529

Bestel informatie

Type nummer	Uitvoering
2780.01.001	Tafel model (aansluitingen aan de achterzijde)
2780.01.002	Wand-statief model (aansluitingen aan onderzijde)

Accessoires

Type nrs.	Omschrijving
2563.05.001	2 x RS 232 seriële interfaces
2563.06.001	Profibus DP interface
2792.01.001	Alibi geheugen module
2503.02.001	Montage beugel
2550.03.002	Data kabel voor computer / printer, 1,5 m