

RS 232 communicatie kabel voor S20 - 2760 / -61 / -63, 7745 / -46

Kabellengte : standaard 2 meter, op verzoek langer
 Type kabel : 22 TPST, folie afgeschermd, 0,25 mm²,
 per paar getwist, zwart PVC mantel

Connectoren : weegschaalzijde : 8 polig haaks, male, IP65, metal shielded
 computerzijde : 9 polig, D type female

Connector weegschaal zijde, 8 polig haaks

Pin	Functie	Kleur	
1	Ground	oranje + bruin	Tarreren: puls 0,2 sec van pin 5 naar pin 6
2	Transmit data	rood	
3	V - (vanaf net-adapter)	--	
4	Receive data	zwart	
5	V + (vanaf net-adapter)	--	
6	Externe tarra bediening	--	
7	NC	--	
8	NC	--	

Connector computerzijde, 9 polig type D, female

Pin	Functie	Kleur	In de connector zijn doorverbonden:	In de connector zijn doorverbonden:
1	Data Carrier Detect	--	●	
2	Receive Data	rood		
3	Transmit Data	zwart		
4	Data Transmit ready	--	●	
5	Signal Ground	oranje + bruin		
6	Data Set Ready	--	●	
7	Request to send	--		●
8	Clear to Send	--		●
9	Geen	--		

Weegtechniek Holland model/mans6015 - 03-00