


Type: SA 230
Precisie balans

 - Voor interne weging
 - CE gecertificeerd

Type (... = weegvermogen)	Weegvlak maten in cm	Weegvermogen x schaalverdeling (d)		Prijzen (Euro's)	Verzend- kosten
	Roestvast staal	Single range 3 / 60.000 d			
		12 Ø	300 g	0 - 300 g x 0,01 g	290,-
	600 g		0 - 600 g x 0,01 g	305,-	17,-
	600 g		0 - 600 g x 0,02 g	290,-	17,-
	1200 g		0 - 1200 g x 0,02 g	305,-	17,-
	18 x 14	1550 g	0 - 1550 g x 0,05 g	260,-	17,-
		3100 g	0 - 3100 g x 0,1 g	275,-	17,-
		Accu / netvoeding : - De weegschaal kan zowel op de ingebouwde accu (tot 40 uur), als op de mee-geleverde 9/230 V acculader werken. Auto-off schakeling uit- en tijdstelbaar.			
	Opties : - RS 232 uitgang - Kalibratiegewicht 200 g klasse M1 messing vernikkeld - " 500 g klasse M1 messing vernikkeld - " 1000 g klasse M1 staal geveerd - " 2000 g klasse M1 staal geveerd - Kalibratiegewicht 200 g klasse M1 messing vernikkeld, incl. omdoos - " 500 g klasse M1 messing vernikkeld, incl. omdoos - " 1000 g klasse M1 staal geveerd, incl. omdoos - " 2000 g klasse M1 staal geveerd, incl. omdoos				21, - 21,60 44,55 37,90 43,80 27,60 51,55 46,22 58,80
	De meetnauwkeurigheid van alle uitvoeringen bedraagt + of - 2 schaalverdelingen (d)				
Type SA 230 wordt geleverd inclusief : - ingebouwde accu en acculader - 9/230V net-adapter - Nederlandstalige gebruiksaanwijzing				Prijzen zijn ex BTW en af fabriek Zeewolde. Leveringen onder Eur 650,- (ex BTW) worden onder rembours of na vooruitbetaling verzonden.	
• Volledige prijslijst kalibratie- gewichten: zie pag 22					